

# ETVEL

Group of energy



## ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

# ETVEL

### Модель ED-27R

Мощность максимальная (кВт/ кВА)	22/22,7
Мощность номинальная (кВт /кВА)	20/25
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Гарантия производителя	12 месяцев

### Общая информация

Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	95
Уровень шума (дБ/7м)	85
Габариты ДхШхВ (мм)	2050x910x1240
Вес (кг)	800

## Альтернатор

Модель	SF164C
Тип	Синхронный, одноопорный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4

## Двигатель RICARDO

Модель	K4100D
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Атмосферный
Тип охлаждения	Водо-воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	30
Рабочий объем (л)	3,61
Диаметр и ход поршня (мм)	100x115
Степень сжатия	19:1
Система запуска	Электростартер
Объем системы охлаждения (л)	14
Объем масляной системы (л)	11
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	4,5
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	258,4
Рекомендуемое масло	SAE10W40



MEBAY®



## Панель управления Mebay

Вольтметр

Амперметр

Частотомер

Температура двигателя

Уровень топлива

Давление масла

Заряд АКБ

Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя

Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла

Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов

Индикация/звуковой сигнал общей аварии

Индикация ошибки заряда АКБ

Счетчик моточасов

Возможность дистанционного запуска по сухому контакту

## Дополнительные опции

2 степень автоматизации

3 степень автоматизации

Синхронизация

Шасси

Блок-контейнер

Подогреватель охлаждающей жидкости

Дополнительная емкость для топлива



Тел.: 8-800-234-94-98  
Сайт: [www.etvel.ru](http://www.etvel.ru)  
Почта: [info@etvel.ru](mailto:info@etvel.ru)

Дизельный генератор ETVEL ED-27R в шумозащитном, всепогодном кожухе произведен по всем современным нормам и стандартам качества.

ED-27R оснащен дизельным двигателем повышенной надежности RICARDO K4100D, который является лучшим решением в контексте резервного использования.

Базовая комплектация оснащена, подогревателем охлаждающей жидкости

Гарантийный период на поставляемое оборудование ТМ «ETVEL» серии «ED» составляет 1 год либо 1000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит ранее.

При пуско-наладочных работах авторизованным сервисным центром ООО «ЭТВЕЛ-ГРУПП» производится настройка дополнительного оборудования ДГУ такого-как удаленный мониторинг состояния ГУ. В период гарантийного обслуживания организация ETVEL следит за своим оборудованием и может оперативно решать возникшие внештатные ситуации.

Оборудование «ETVEL» - надежный резерв Вашего бизнеса!

